

TECHNICKÝ LIST

EASE RELEASE 200

Silikonový separátor

A. Popis produktu

Ease Release 200 je výborný, silikon obsahující separátor, který je určený pro separaci silikonů a umělohmotných odlitků.

Separuje polyuretanové elastomery, epoxidové pryskyřice, polyesterové pryskyřice, RTV silikony, kaučuk a termoplasty. Používá se k separaci forem z hliníku, chromu, RTV silikonů, epoxidových pryskyřic, kaučuků a oceli.

Ease Release 200 nabízí řadu výhod :

- jednoduché nanášení
- rychlé odbublinkování
- použití při široké škále teplot
- vynikající separační schopnosti
- výborná kresba detailů formy
- rychlá produkce
- pololesklý nebo matný povrch

B. Použití, trvanlivost

1. Vyčistit formu od oleje nebo zbytku materiálů.
2. Ease Release 200 stejnoměrně nastříkat na plochu ze vzdálenosti ca. 15-20 cm. Je-li forma nová nebo pískovaná naneste silnější vrstvu a nechte při pokojové teplotě. Potom otřete přebytečné množství a nastříkejte znovu tenký film.
3. Ease Release 200 rychle vysychá a nevyžaduje vysoušení.
4. Nanášejte před každým litím.
5. Bude-li se výrobek barvit nebo lepit, omyjte film separátoru acetonem nebo isopropylalkoholem.

C. Technický servis, bezpečnostní pokyny

Náš technický servis je Vám k dispozici, můžeme Vám doporučit pro Váš účel vhodné materiály.

Dodržujte při práci bezpečnostní pokyny, používejte ochranné pomůcky.

Pracujte při nanášení separátoru v dobře větraných prostorách.