

# TECHNICKÝ LIST

## EASE RELEASE 205

### Silikonový separátor

#### A. Popis produktu

Ease Release 205 je výborný, silikon obsahující separátor, který je určený pro separaci silikonů a umělohmotných odlitků.

Separuje polyuretanové elastomery, epoxidové pryskyřice, polyesterové pryskyřice, RTV silikony, kaučuk a termoplasty. Používá se k separaci forem z hliníku, chromu, RTV silikonů, epoxidových pryskyřic, kaučuků a oceli.

Ease Release 205 nabízí řadu výhod :

- jednoduché nanášení
- rychlé odbublinkování
- použití při široké škále teplot
- vynikající separační schopnosti
- výborná kresba detailů formy
- rychlá produkce
- pololesklý nebo matný povrch

#### B. Použití, trvanlivost

1. Vyčistit formu od oleje nebo zbytku materiálů.
2. Ease Release 205 stejnoměrně a v tenké vrstvě naneste štětečkem.  
Je-li forma nová nebo pískovaná naneste nejprve silnější vrstvu a formu zahřejte na pracovní teplotu. Potom setřete přebytečné množství separátoru a naneste ještě jednu tenkou vrstvu. Vyschnutí separátoru trvá. ca. 20 min.
3. Ease Release 205 rychle vysychá a nevyžaduje vysoušení.
4. Nanášejte před každým litím.
5. Bude-li se výrobek barvit nebo lepit, omyjte film separátoru acetonem nebo isopropylalkoholem.

#### C. Technický servis, bezpečnostní pokyny

Náš technický servis je Vám k dispozici, můžeme Vám doporučit pro Váš účel vhodné materiály.

Dodržujte při práci bezpečnostní pokyny, používejte ochranné pomůcky.

Pracujte při nanášení separátoru v dobře větraných prostorách.