

TECHNICKÝ LIST

Maker Pro Paint REDUCER

Maker Pro Paint REDUCER™ je čiré ředidlo na vodní bázi používané k ředění barev pro různé aplikační metody včetně: stříkání, air-brush, válcování, natírání atd. a je oblíbenou volbou mezi profesionálními malíři pracujícími v oblasti předního tématického designu a lakovny po celém světě.

Smíchání Maker Pro Paint REDUCER™ s Maker Pro Paints™ pomůže odbourat povrchové napětí, což podporuje rovnoměrnou aplikaci. Je kompatibilní se všemi barvami, přísadami a bezbarvými nátěry značky Maker Pro Paint™. Pro dosažení nejlepších výsledků a výkonu produktu dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto technickém bulletinu. U všech stříkacích pistolí a lakovacího vybavení dodržujte všechna doporučení výrobců pro nastavení a použití.

INSTRUKCE

1. Odměřte 10 % Maker Pro Paint REDUCER™ k Total Paint podle objemu.
2. Maker Pro Paint REDUCER™ důkladně promíchejte s barvou.
3. **DŮLEŽITÉ:** Po důkladném promíchání počkejte 10 minut, aby reduktor před aplikací mohl plně reagovat s barvou.
4. Naneste nátěr

POZNÁMKA: Účinky reduktoru se budou lišit v závislosti na barvě nátěru a způsobu aplikace.

Obecně platí, že při malování silnějšími barvami je potřeba více Maker Pro Paint REDUCER™ (příklad: Maker Pro Paint™ White) nebo stříkáním jemnějšími / menšími stříkacími hroty (1,2 mm a menší).

SKLADOVÁNÍ

- Po přidání Maker Pro Paint REDUCER™ skladujte barvu ve vzduchotěsné láhvi.
- Skladujte při pokojové teplotě 23 °C v suchém prostředí a vyhněte se přímému slunečnímu nebo umělému světlu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte veškerou barvu smíchanou s Maker Pro Paint REDUCER do 24 hodin.