

TECHNICKÝ LIST

UVO - pigmenty

UV stálé pigmenty pro polyuretany a epoxidy










A. Popis produktu

UVO jsou vysoce koncentrované UV stabilní pigmenty pro probarvení polyuretanového kaučuku, polyuretanových pěn, polyuretanů a epoxidů firmy Smooth-On.

UVO může probarvit čirý materiál jen slabě, takže je transparentní. Na probarvení materiálů stačí velice malé množství pigmentů. Čím více pigmentu, tím je odstín sytější.

Používáte-li pigmenty poprvé, zkuste si nejprve namíchat malé množství pryskyřice abyste si barvivost pigmentů nejprve vyzkoušeli.

B. Barevné odstíny

				
BLACK Pantone Process Black C	WHITE Pantone White C	BROWN Pantone 168 C	YELLOW Pantone 395 C	VIOLET Pantone 2607 C
				
GREEN Pantone 3425 C	ORANGE Pantone 165 C	RED Pantone 1795 C	BLUE Pantone 2747 C	

C. Použití

UVO pigmenty jsou vysoce koncentrované, k probarvení stačí velmi malé množství pigmentu.

Doporučujeme ca. 0,01 až 3% pigmentu na hotovou směs složek A a B.

Příliš velké množství pigmentu může způsobit potíže při síťování.

Pigmenty sedají ke dnu, před použitím směs ještě jednou promíchejte.

Pigment se smíchá nejprve se složkou B a až potom se přidá složka A.

Pigmenty se dají míchat mezi sebou, ale jen u stejného typu pigmentu.

Upozornění : Před použitím si přečtěte technické a bezpečnostní listy.

Výrobce ani dodavatel nenesou zodpovědnost za nevhodné použití materiálu.