

TECHNICKÝ LIST

XTEND-IT

Ochranná atmosféra pro prodloužení trvanlivosti materiálů

A. Popis produktu

XTEND-IT je suchý plyn pro vytvoření ochranné atmosféry v otevřených nádobách s materiály. Prodlužuje jejich životnost.

B. Použití

Sprayem před použitím netřepejte. Na trysku nasadte hadičku, nadzvedněte víčko nádoby, stříkněte do nádoby odpovídající množství XTEND-IT a nádobku hned uzavřete.

C. Spotřeba (přibližné dávkování)

Objem nádoby	Délka stříkání ca.
méně než 1 litr	max. 1 sec.
do 5 litrů	2 sec.
do 20 litrů	4 - 5 sec.
sudy od 100 litrů	nejméně 10 sec.

Příliš velké množství plynu může způsobit silný podtlak a zdeformovat nádobu.

D. Bezpečnostní pokyny

Skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Pracujte v dobře větrané místnosti.

Používejte ochranné brýle, gumové rukavice a ochranný oděv.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Všechny Smooth-On materiály jsou při dodržování předpisů bezpečné.

Pozor ! Obsah spraye je pod tlakem. Chraňte před vysokou teplotou, statickou elektřinou a ohněm. Neskladujte a nepoužívejte při teplotě vyšší než 50°C. Chraňte před slunečními paprsky. Nepoškozujte nádobu. Obsahuje čistý 1,1,1,2 Tetrafluorethan (CAS-811-97-2), který může způsobit při kontaktu s pokožkou omrzliny.

Vdechnutí vysoké koncentrace plynů může způsobit závratě a bezvědomí. Při kontaktu s ohněm jsou plyny jedovaté. Mohou způsobit podráždění očí.

První pomoc : Při kontaktu se zrakem 15 minut intenzivně vyplachovat a vyhledat ihned lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou opatrně zahřívát a vyhledat lékaře. Při nadýchání opustit místnost a dýchat čerstvý vzduch,

Důležité : Všechny informace na tomto listu jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za nevhodné použití materiálu.